

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUE TORREFACTEURS

## 5/15/30KG PHOENIX



### CARACTERISTIQUES 5KG PHOENIX :



- GESTION DE COURBES PHOENIX AVEC GESTION DE COURBES
- ECRAN TACTILE 7" AVEC AFFICHAGE DES COURBES (tambour, fumées, vitesse de montée en température)
- VARIATION DE LA VITESSE DES FUMÉES ET ROTATION TAMBOUR AUTOMATIQUE OU MANUEL
- MODE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE OU GAZ, ULTRA PRECISE AVEC REGULATION A 0.1°C
- PELLICULIER INTEGRE SOUS LE TORREFACTEUR EN INOX AVEC TRAPPES DE NETTOYAGE
- SORTIE CHEMINÉE 150MM
- MODELE TOUT ELECTRIQUE : PUISSANCE 14KW, TRIPHASE + Neutre + Terre
- MODELE GAZ : PUISSANCE ELECTRIQUE MOTEUR MONOPHASE 1.2KW, PUISSANCE GAZ MODULANT 13KW
- OPTION :
  - # EPIERREUR MOBILE
- FABRICATION 100% FRANCAISE
- ROBUSTE ET FIABLE, MATERIAUX ISOLANT AVEC TRES HAUT COEFFICIENT THERMIQUE (GROSSE ECONOMIE DE GAZ)
- PLAQUE NORMES CE
- CERTIFICAT DE LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE

- **UNE NOTICE A LA LIVRAISON**
- **INSTALLATION ET FORMATION DE NOTRE LOGICIEL PAR NOS SOINS**
- **SAV SUR TERRITOIRE FRANÇAIS 24/48H**

### **CARACTERISTIQUES 15KG PHOENIX :**



- **GESTION DE COURBES PHOENIX AVEC GESTION DE COURBES**
- **ECRAN TACTILE 7" AVEC AFFICHAGE DES COURBES (tambour, fumées, vitesse de montée en température)**
- **VARIATION DE LA VITESSE DES FUMÉES ET ROTATION TAMBOUR AUTOMATIQUE OU MANUEL**
- **MODE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE OU GAZ, ULTRA PRECISE AVEC REGULATION A 0.1°C**
- **PELLICULIER AIR CHAUD DIAMETRE 600MM AVEC TRAPPES DE NETTOYAGE**
- **2 SORTIES CHEMINEE 200MM**
- **MODELE TOUT ELECTRIQUE : PUISSANCE 27KW, TRIPHASE + Neutre + Terre**
- **MODELE GAZ : PUISSANCE ELECTRIQUE MOTEUR TRIPHASE + Neutre + Terre 2.5kw, PUISSANCE GAZ MODULANT 29KW**
- **OPTIONS :**
  - # EPIERREUR MOBILE**
  - # ELEVATION DES CAFES VERT AVEC DEPOUSSIERAGE**
- **FABRICATION 100% FRANCAISE**
- **ROBUSTE ET FIABLE, MATERIAUX ISOLANT AVEC TRES HAUT COEFFICIENT THERMIQUE (GROSSE ECONOMIE DE GAZ)**

- PLAQUE NORMES CE
- CERTIFICAT DE LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE
- UNE NOTICE A LA LIVRAISON
- INSTALLATION ET FORMATION DE NOTRE LOGICIEL PAR NOS SOINS
- SAV SUR TERRITOIRE FRANÇAIS 24/48H

#### CARACTERISTIQUES 30KG PHOENIX :



- GESTION DE COURBES PHOENIX AVEC GESTION DE COURBES
- ECRAN TACTILE 7" AVEC AFFICHAGE DES COURBES (tambour, fumées, vitesse de montée en température)
- VARIATION DE LA VITESSE DES FUMÉES ET ROTATION TAMBOUR AUTOMATIQUE OU MANUEL
- MODE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE OU GAZ, ULTRA PRECISE AVEC REGULATION A 0.1°C
- ELEVATION DE CAFES VERT AVEC DEPOUSSIERAGE
- PELLICULIER AIR CHAUD DIAMETRE 600MM AVEC TRAPPES DE NETTOYAGE
- 2 SORTIES CHEMINEE, UNE EN 300MM POUR LE PELLICULIER AIR CHAUD ET UNE EN 200MM POUR LE REFROIDISSEUR
- MODELE TOUT ELECTRIQUE : PUISSANCE 42KW, TRIPHASE + Neutre + Terre
- MODELE GAZ : PUISSANCE ELECTRIQUE MOTEUR TRIPHASE + Neutre + Terre 6kw, PUISSANCE GAZ MODULANT 39KW
- OPTIONS :

## # EPIERREUR MOBILE

- FABRICATION 100% FRANCAISE
- ROBUSTE ET FIABLE, MATERIAUX ISOLANT AVEC TRES HAUT COEFFICIENT THERMIQUE (GROSSE ECONOMIE DE GAZ)
- PLAQUE NORMES CE
- CERTIFICAT DE LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE
- UNE NOTICE A LA LIVRAISON
- INSTALLATION ET FORMATION DE NOTRE LOGICIEL PAR NOS SOINS
- SAV SUR TERRITOIRE FRANÇAIS 24/48H

### PUPITRES DE COMMANDES POUR CES 3 TORREFACTEURS



TOUTES NOS MACHINES SONT EQUIPEES D'UN MESSAGE « INFO » POUR LA MAINTENANCE, TOUTES LES 800 HEURES DE TORREFACTION.

LA GARANTIE EST DE 12 MOIS PIECES ET MAIN D'ŒUVRE.

**TORRÉFACTION**  
**SERVICES**